


# Neutralisation NB

## Neutralisationsanlage für bodenstehende Gas- und Ölbrennwertgeräte bis 4000 kW





Die Neutralisation NB reinigt und neutralisiert das Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, damit es nicht die Kanalisation und anschliessend die Umwelt zerstört. Dank dem integrierten Kondensatsiphon lässt sich die NB schnell montieren. Die Neutralisation NB ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.



### Neutralisation NB für Gas Heizgeräte

Produkte Gas	Leistung Heizung	integr. Luft-pumpe	Höhe Zu-/Ablauf	Ab-messungen (mit / ohne Pumpe)	Artikel Nummer
 NB 1.0	bis 200 kW	nein	125 mm / 105 mm 125 mm / Pumpe	L: 350 mm B: 350 / 230 mm H: 180 mm	1001210 (ohne Pumpe) 1001215 (mit Pumpe)
 NB 1.1	bis 500 kW	nein	125 mm / 105 mm 125 mm / Pumpe	L: 350 mm B: 350 / 230 mm H: 180 mm	1001211 (ohne Pumpe) 1001216 (mit Pumpe)
 NB 2.0	bis 1000 kW	nein	115 mm / 95 mm 115 mm / Pumpe	L: 600 / 460 mm B: 310 mm H: 270 / 180 mm	1001212 (ohne Pumpe) 1001217 (mit Pumpe)
 NB 3.0	bis 2000 kW	nein	110 mm / 95 mm 110 mm / Pumpe	L: 800 / 665 mm B: 410 mm H: 270 / 185 mm	1001213 (ohne Pumpe) 1001218 (mit Pumpe)
 NB 4.0	bis 4000 kW	nein	145 mm / 120 mm 145 mm / Pumpe	L: 1000 / 860 mm B: 615 mm H: 270 / 240 mm	1001214 (ohne Pumpe) 1001219 (mit Pumpe)

### Neutralisation NB für Öl Heizgeräte

Produkte Öl	Leistung Heizung	integr. Luft-pumpe	Höhe Zu-/Ablauf	Ab-messungen (mit / ohne Pumpe)	Artikel Nummer
 NB 1.0	bis 100 kW	nein	125 mm / 105 mm 125 mm / Pumpe	L: 350 mm B: 350 / 230 mm H: 180 mm	1001210 (ohne Pumpe) 1001215 (mit Pumpe)
 NB 1.1	bis 250 kW	nein	125 mm / 105 mm 125 mm / Pumpe	L: 350 mm B: 350 / 230 mm H: 180 mm	1001211 (ohne Pumpe) 1001216 (mit Pumpe)
 NB 2.0	bis 500 kW	nein	115 mm / 95 mm 115 mm / Pumpe	L: 600 / 460 mm B: 310 mm H: 270 / 180 mm	1001212 (ohne Pumpe) 1001217 (mit Pumpe)
 NB 3.0	bis 1000 kW	nein	120 mm / 95 mm 120 mm / Pumpe	L: 800 / 665 mm B: 410 mm H: 270 / 185 mm	1001213 (ohne Pumpe) 1001218 (mit Pumpe)
 NB 4.0	bis 2000 kW	nein	145 mm / 120 mm 145 mm / Pumpe	L: 1000 / 860 mm B: 615 mm H: 270 / 240 mm	1001214 (ohne Pumpe) 1001219 (mit Pumpe)

### Ihre Vorteile mit der Neutralisation NB im Überblick:

- **Plug & Play:**  
Die Neutralisation NB ist mit sämtlichen Gas- und Öl-Brennwertgeräten Plug & Play kombinierbar. Sie ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.
- **Gesetzliche Anforderungen:**  
Die Neutralisation NB ist mit integriertem Kondensatsiphon ausgestattet, gemäss Vorgaben Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF).
- **Zusätzlicher Anschluss:**  
Bei Bedarf kann neben dem Heizgerät auch zusätzlich das Kondensat aus der Abgasanlage angeschlossen werden.